



**Daetwyler**  
México



**Daetwyler**  
Swiss Tec AG



## STANDARD

Fricción constante y uniforme, punta con grosor consistente. Conserva valores tonales, aun en su desgaste. Arranque rápido y sin líneas. Durable. Tiempos cortos de paro en prensa.



### One Step

Ancho de hoja (mm): 17 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50

Grosor de hoja (mm): 0.300 | 0.200



### Multiblade

Ancho de hoja (mm): 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80

Grosor de hoja (mm): 0.150 | 0.200 | 0.250



### Flexolife

Ancho de hoja (mm): 8.5 | 10 | 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60



### Bevel

Ancho de hoja (mm): 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80

Grosor de hoja (mm): 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.400 | 0.500



### Lamella

Ancho de hoja (mm): 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80

Grosor de hoja (mm): 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.400